

CenTIG 200

CenTIG je nová řada jednofázových svářeček TIG, která poskytuje bezkonkurenční výkon 200 A při 100% zatěžovateli. CenTIG je určen pro profesionální svařování metodou TIG a kombinuje vysoký výkon se snadnou mobilitou díky nízké hmotnosti.



**200 A při 100%
zatěžovateli**

**Nízká hmotnost
- pouze 13 kg.**

DC nebo AC/DC
Chlazení vodou nebo plynem.

**Nejvýkonnější
jednofázová svářečka
TIG s 200 A při 100%
zatěžovateli.**

Zdroj CenTIG je dostatečně robustní a spolehlivý, aby mohl svařovat 200 A nepřetržitě při maximálním zatěžovateli 100 % pro zkrácení nutných přestávek pro ochlazení.

**Dokonalá
přenositelnost pro
svařování metodou TIG
přímo na místě.**

CenTIG je lehký a kompaktní, takže je ideální pro přenášení. Představuje nejlehčí TIG AC/DC na trhu - pouze 13,6 kg. Model DC je také jedním z nejlehčích ve své třídě - váží pouze 13 kg.

**Nejuniverzálnější
jednofázový svařovací
stroj TIG pro výrobu.**

CenTIG lze použít pro širokou škálu aplikací - od oprav až po každodenní výrobu. Konfigurace zahrnují modely DC a AC/DC s pulzním, plynovým nebo vodním chlazením a se všemi potřebnými funkcemi.

1

CenTIG 200 plynem chlazený

Opravy / Údržba

CenTIG je navržen tak, aby byl výjimečně lehký, váží pouhých 13 kg, takže svářeči si při jeho přenášení nenamáhají záda. Díky kompaktním rozměrům je vždy pohodlně na dosah i v těch nejneobvyklejších pracovních prostředích. Díky ergonomickému popruhu pro přenášení nevyžaduje přeprava svářečky CenTIG velkou námahu, což zvyšuje mobilitu svářečů jako nikdy předtím.

Nový digitální displej

Migatronic CenTIG zcela nově definuje svařování metodou TIG a zavádí nový intuitivní digitální displej. Působivý křišťálově čistý LED displej zjednodušuje nastavení a udržuje základní informace blízko a po ruce. Je navržen pro snadnou navigaci a přehlednou úpravu nastavení pomocí klikacího kolečka. Je snadno pochopitelný a jednoduše ovladatelný.

Technické specifikace

	CenTIG 200 DC	CenTIG 200 AC/DC
Rozsah proudu TIG	5-200 A	5-200 A
Rozsah proudu MMA	10-140 A	10-140 A
Síťové napětí +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Proud max.	18.9 A	18.9 A
Účinnost	86%	85%
Výkon naprázdno	26 W	26 W
Frekvence (AC)	-	25-300 Hz
Zatěžovatel 40%/40 °C	200 A	200 A
Zatěžovatel 60%/40 °C	200 A	200 A
Zatěžovatel 100%/40 °C	200 A	200 A
Průměr elektrody	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Rozměry	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Hmotnost	13 kg	13.6 kg

2

CenTIG 200 vodou chlazený:

Výroba / montáž

Se svářečkou CenTIG mají svářeči přístup k neomezenému výkonu díky vysokému zatěžovateli. Tato schopnost umožňuje nepřetržité svařování bez prostojů, a to i při práci s plechy o tloušťce až 10 mm. Kompaktní konstrukce svářečky CenTIG navíc zůstává efektivní i při použití vodního chlazení, takže ji svářeči mohou mít pohodlně umístěnou kdekoli v dílně. Kompaktní konstrukce zabírá velmi málo místa a zároveň poskytuje optimální výkon.



Prozkoumejte více

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 474/2
415 03 Teplice 3
Česká republika

Telefon: (+420) 411 135 600
migatronic@migatronic.cz

MIGATRONIC