

# OPERATOR

Svářečská kukla Operator, vybavená pokročilým automatickým ztmavovacím filtrem (ADF), je navržena s ohledem na bezpečnost a univerzálnost, což z ní činí ideální volbu pro svářeče, kteří kladou důraz na ochranu a výkon. K dispozici ve standardním provedení nebo s funkcí Flip-up.

## Nastavitelná kukla

Poskytuje přizpůsobení a pohodlí, rozděluje rovnoměrně zatížení.

## Všestranné funkce broušení

Rychlá změna nastavení mezi svařováním a broušením.

## Boční průzory

Čočky odstínu 5 na obou stranách pro lepší periferní vidění, což zvyšuje bezpečnost. bezpečnost.

## Špičková technologie kazety

Nejvyšší optická třída 1/1/1/1.  
Stupeň zatmění, DIN 5-9/9-13.  
Velikost průzoru, 107 x 75 mm.



SKUTEČNÉ BARVY



Prozkoumejte kuklu Operator a najděte si místního prodejce

Vhodné pro:



**MIGATRONIC CZ a.s.**  
Tolstého 474/2  
CZ-415 03 Teplice 3,  
Czech Republic.

Phone: +420 411 135 600  
www.migatronic.com

**MIGATRONIC**

# OPERATOR P APR

Systém PAPR Operator v kombinaci s kuklou Operator nabízí dokonalou ochranu před svářečským dýmem a brusným prachem. Certifikát TH3P nabízí výjimečnou bezpečnost dýchacích cest a filtruje 99,997 % škodlivin ve vzduchu.

## Systém okamžitého varování

Systém PAPR poskytuje okamžité upozornění prostřednictvím vizuálních, zvukových a vibračních signálů, pokud dojde k zaplnění filtru nebo k vybití baterie.

## Výjimečná bezpečnost dýchání

Certifikát TH3P zajišťuje výjimečnou bezpečnost dýchacích cest a filtruje 99,997 % škodlivin ze vzduchu.

## Výkonná lithium-iontová baterie s rychlým

Nabijte baterii po dobu 1 hodiny a sériově svařujte až 9 hodin se standardní baterií. K dispozici je baterie s delší výdrží.

## Flexibilní hadice s rychlým připojením

Extrémně lehká, dodávána s nehořlavým potahem hadice. Hadice umožňuje rychlé připojení jednou rukou připojení, což zajišťuje snadné použití a rychlou instalaci.



TH3  
CERTIFIED

Kukla Operator s PAPR	
Hmotnost kukly Operator:	Standardní: 632 g, S přívodem vzduchu: 920 g
Hmotnost kukly Operator Flip-Up	Standardní: 795 g, S přívodem vzduchu: 1192 g
Stupeň zatmavení při svařování:	DIN 9-13
Stupeň zatmavení při řezání:	DIN 5-8
Stupeň zatmavení při broušení:	DIN 3
Zorné pole:	107 x 75 mm (4.21"x 2.95")
Hmotnost PAPR:	1020 g
Průtok vzduchu	Nízký výkon: 170 l/min Vysoký výkon: 210 l/min
Účinnost filtru:	99.997 %
Baterie:	Dobíjecí lithium-iontová baterie. Životnost baterie: ≥ 500 nabití. Doba nabíjení baterie: 1 hodina. Výdrž baterie: 9 hodin – nízká rychlost (170+ l/min), 5–6 hodin – vysoká rychlost (210+ l/min).



Tento systém je certifikován TH3P v souladu s evropskou normou EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 TH3P.

MIGATRONIC